

SEED Material Information

製品名	DSコンビシート	
用途	イベント・店舗・ショールーム・アミューズメント施設等にて、商品PR・販売告知など短期屋内サイン用途等の移動可能な作画媒体として最適です。	
特徴	<ul style="list-style-type: none">・インクジェットプリンタ作画媒体の貼り合わせにより、高精細な表現が可能です。・貼り合わせ面は、水性系特殊接着剤が採用されている為、加工作業中においても特殊層から不快な臭いを感じることはありません。・裏面は、ズレ・滑り防止に、エンボスパターン加工を施し、接着層（糊）は有しません。床面に接着しないで使用することが出来、設置・撤去・交換が容易になります。・優れた耐摩耗性・耐久性を保持しております。	
品番・規格	DS-SEM20WS	1200mm×20m
製品特徴	材質	加硫ゴムシート
	接着層	水性系専用接着剤
	セパレーター	エンボス加工の白色半透明ポリエチレンフィルム
	厚み（代表値）	1.2mm
	重さ（代表値）	1.4kg/m ²
推奨メディア	3M社 塩ビ再剥離グレー糊 IJ1220N	
	NESCHEN社 PPラミネートフィルム	
注意事項	<ul style="list-style-type: none">・立て掛けでのご使用・保管は危険です。決してしないで下さい。・ご使用されるインクジェットプリンタ作画媒体との相性がございます。予め貼り合わせテストを行ない、また、伸縮の少ない素材のご使用をお勧め致します。・保護フィルム（セパレーター）は、貼り合わせる直前に剥がしてお使い下さい。・貼り合わせ加工したシートは、印刷面を外側にして巻いて下さい。	



株式会社シード

東京都千代田区神田錦町1丁目4番8号・TEL 03-6807-2681 / FAX 03-6807-2682

<http://www.seed-sp.co.jp> ・ E-mail : info@seed-sp.co.jp