

SEED Material Information

製品名	PPラミネートフィルム	
用途	ショッピングモール・アミューズメント施設等の屋内用フロアディスプレイ用途に最適です。	
特徴	<ul style="list-style-type: none">・表面にエンボス加工を施したポリプロピレン素材のフロア用ラミネートフィルムです。・焼却処分時に有毒ガスを発生しない、環境対応製品となっています。・優れた対候性・耐擦過性を保持しており、またフィルム表面は洗浄可能で、様々な洗剤や溶剤に対して耐性があります。・ソルベントフリーの粘着材が採用されている為、加工作業中においても粘着層から不快な臭いを感じることはありません。	
品番・規格	SEF-FPP	1240mm×50m
製品特徴	材質	ポリプロピレン
	セパレーター	片面シリコンコートグラシン紙
	厚み（代表値）	148μ
	重さ（代表値）	117g/m ²
	引き裂きの強さ	縦方向60、横方向50（DIN53455、速度50mm/min）
	切断時の伸長	縦方向800、横方向800（DIN53455、速度50mm/min）
	破断抵抗値	縦方向25、横方向20（DIN53455、速度50mm/min）
注意事項	<ul style="list-style-type: none">・フィルムは、縦置きで保管してください。決して横置きで長い時間保管しないで下さい。・保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用下さい。・剥離紙シリコン面は、一般的に滑りやすいため、転倒・荷崩れ等の事故に十分ご注意ください。・インクジェット出力、写真やデジタル出力物と組み合わせてご使用になる場合、相性により画質・接着性・基材性能が変わる可能性があります。事前に十分テストした上でお使い下さい。・ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いて下さい。	



株式会社シード

東京都千代田区神田錦町1丁目4番8号・TEL 03-6807-2681 / FAX 03-6807-2682

<http://www.seed-sp.co.jp> ・ E-mail : info@seed-sp.co.jp